fût ECO-220L

CARACTÉRISTIQUES	VALEUR NOMINALE
Poids nominal du corps	6,5 kg
Circonférence extérieure du filetage	1335 mm
Diamètre intérieur du col (Di)	397 mm
Épaisseur moyenne du col	6 mm
Épaisseur locale	≥ 2,5 mm
Volume nominal	220 L
Hauteur (h)	975 mm
Circonférence maximale du fût	1925 mm
Couleur	Gris
Aptitude au contact alimentaire	Apte au contact alimentaire
Matériau	PEHD + matière recyclée (10 % - 35 % selon disponibilité)
Système de fermeture	Étanche dans les conditions prévues d'utilisation
Empilage maximal avec contenu	2 niveaux - vérifié par compression selon ASTM D642:2015

Les valeurs dimensionnelles et de poids indiquées sont nominales et soumises aux tolérances établies dans les spécifications de fabrication de Reyenvas.

DÉTAIL DES POIDS	POIDS NOMINAL	MATÉRIAU
Corps du fût	6 500 g	PEHD + matière recyclée
Couvercle monobloc	920 g	PP
Bouchon central	37 g	PEBD
Grille obturatrice	200 g	PP
Joint de couvercle 12 mm	100 g	EPDM

Fût



Accessoires inclus



Bouchon central /Joint du bouchon



Joint de couvercle 12 mm



Grille obturatrice



Couvercle monobloc

Rev. – 09.2026

Reyenvas, S.A.
Autovía Sevilla-Málaga, Km. 5
Polígono Industrial La Red
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla) España
T. (+34) 95 563 15 40
comercial@reyenvas.com

@reyenvas
@reyenvas
@reyenvas_sevilla

GRUPO armando alvarez

reyenvas
www.reyenvas.com

fût ECO-220L

Le fût ECO-220L est apte au contact alimentaire et est fabriqué conformément aux exigences applicables du **Règlement (CE) n° 1935/2004**, du **Règlement (UE) n° 10/2011** et du **Règlement (CE) n° 2023/2006**, dans leurs versions en vigueur, y compris les modifications introduites par le **Règlement (UE) 2025/351**. Reyenvas dispose du n° d'inscription au Registre sanitaire **39.0000123/SE**. Les informations relatives au respect du **Règlement (UE) 2025/40 (PPWR)**, au contenu recyclé, aux substances restreintes et aux exigences applicables à l'emballage figurent dans la documentation de conformité correspondante. La **Déclaration de conformité** et la documentation justificative correspondante, y compris les essais de migration applicables, sont disponibles sur demande.

Le fût incorpore du plastique recyclé destiné au contact alimentaire conformément aux exigences applicables du **Règlement (UE) 2022/1616**, dans sa version en vigueur. La matière recyclée est incorporée dans la couche centrale du fût et provient d'un procédé contrôlé et traçable de sélection, lavage et broyage d'unités fabriquées et commercialisées par Reyenvas puis retournées au moyen de son système en boucle fermée **Circularidad 360°** (enregistré au niveau national auprès de l'AESAN et de la JUNTA DE ANDALUCIA et disposant des codes RON, RFN et RIN dans l'Union européenne).

Les fûts ont été conçus pour effectuer plusieurs circuits ou rotations au cours de leur cycle de vie, ou pour être remplis à nouveau ou réutilisés pour le même usage que celui pour lequel ils ont été conçus.

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE	
Empilage	2 niveaux x 4 unités → 8 unités/palette, type CP-3 (récupérable)
Palette	1 100 mm x 1 100 mm x 150 mm
Emballage	Film étirable avec housse anti-pluie





*Les valeurs et résultats indiqués dans la présente Fiche Produit sont issus de notre expérience et sont fournis à titre indicatif. Les circonstances et conditions dans lesquelles ces informations peuvent être utilisées étant indépendantes de notre volonté, nous déclinons toute responsabilité pour toute perte ou tout dommage résultant de leur utilisation. Les données de ce document ne constituent pas des spécifications du produit ; seules font foi les références figurant dans les contrats et/ou commandes correspondants.

Rev. – 09.2026

Reyenvas, S.A.
Autovía Sevilla-Málaga, Km. 5
Polígono Industrial La Red
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla) España
T. (+34) 95 563 15 40
comercial@reyenvas.com

@reyenvas
@reyenvas
@reyenvas_sevilla

GRUPO armando alvarez

reyenvas
www.reyenvas.com