fût ECO-230l

CARACTÉRISTIQUES	VALEUR NOMINALE
Poids nominal du corps	6,95 kg
Périmètre extérieur du filetage	1332 mm
Diamètre intérieur ouverture (Di)	397 mm
Épaisseur moyenne ouverture	6 mm
Épaisseur ponctuelle	≥ 2.5 mm
Volume nominal	230 l
Hauteur (h)	1114 mm
Périmètre maximal du fût	1764 mm
Couleur	Gris
Aptitude au contact alimentaire	Apte
Matériau	HDPE + matière recyclée (10% - 35% selon disponibilité)
Système de fermeture	Étanche dans les conditions d'utilisation prévues
Gerbage maximal avec contenu	2 niveaux - vérifié par essai de compression selon ASTM D642:2015

Les dimensions et poids indiqués sont nominaux et soumis aux tolérances définies dans les spécifications de fabrication de Reyenvas.

DÉTAIL DES POIDS	POIDS NOMINAL	MATÉRIAU
Corps du fût	6.950 gr	HDPE + matière recyclée
Couvercle monobloc	920 gr	PP
Bouchon central	37 gr	LDPE
Grille d'obturation	200 gr	PP
Joint de couvercle 12 mm	100 gr	EPDM



Rév. sept.-26

Reyenvas, S.A.
Autovía Sevilla-Málaga, Km. 5
Polígono Industrial La Red
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla) España
T. (+34) 95 563 15 40
comercial@reyenvas.com

@reyenvas
@reyenvas
@reyenvas_sevilla

GRUPO armando alvarez

reyenvas
www.reyenvas.com

fût ECO-230l

Le fût ECO-230L est apte au contact alimentaire et fabriqué conformément aux exigences applicables du **Règlement (CE) n° 1935/2004**, du **Règlement (UE) n° 10/2011** et du **Règlement (CE) n° 2023/2006**, dans leurs versions en vigueur, y compris les modifications introduites par le **Règlement (UE) 2025/351**. Reyenvas est inscrit au Registre sanitaire sous le numéro **39.0000123/SE**. Les informations relatives au respect du **Règlement (UE) 2025/40 (PPWR)**, au contenu recyclé, aux substances soumises à restriction et aux exigences applicables à l'emballage figurent dans la documentation de conformité correspondante. La **Déclaration de conformité** et les justificatifs de conformité, y compris les essais de migration applicables, sont disponibles sur demande.

Le fût contient du plastique recyclé destiné au contact alimentaire conformément aux exigences applicables du **Règlement (UE) 2022/1616**, dans sa version en vigueur. La matière recyclée est intégrée à la couche centrale du fût et provient d'un processus contrôlé et traçable de tri, lavage et broyage d'unités fabriquées et commercialisées par Reyenvas et retournées via son système en circuit fermé **Circularidad 360°** (enregistré au niveau national auprès de l'AESAN et de la JUNTA DE ANDALUCIA, avec les codes RON, RFN et RIN dans l'Union européenne).

Les fûts ont été conçus pour effectuer plusieurs circuits ou rotations durant leur cycle de vie, ou pour être remplis à nouveau ou réutilisés aux mêmes fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus.

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE	
Gerbage	2 niveaux x 4 unités → 8 unités/palette CP-3 (réutilisable)
Palette	1.100mm x 1.100mm x 150 mm
Emballage	Film étirable avec protection contre la pluie





*Les valeurs et résultats de cette Fiche Produit sont issus de notre expérience et fournis à titre indicatif. Les circonstances et conditions d'utilisation de ces informations échappant à notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité pour les pertes ou dommages résultant de leur utilisation. Les données de ce document ne constituent pas des spécifications du produit ; seules font référence celles figurant dans les contrats et/ou commandes correspondants.

Rév. sept.-26

Reyenvas, S.A.
Autovía Sevilla-Málaga, Km. 5
Polígono Industrial La Red
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla) España
T. (+34) 95 563 15 40
comercial@reyenvas.com

@reyenvas
@reyenvas
@reyenvas_sevilla

GRUPO armando alvarez

reyenvas
www.reyenvas.com